

CARACTERÍSTICAS

La bomba presurizadora automática UPA 120 GRUNDFOS está construida para aumentar la presión de la red o solo en los ramales indicados.

La bomba proporciona una operación muy silenciosa en diferentes sistemas domésticos para agua caliente que lo requieran. La protección térmica con restablecimiento automático asegura una protección al motor, poco mantenimiento y mayor durabilidad.

La bomba presurizadora automática UPA 120 GRUNDFOS es segura y durable.

APLICACIÓN

Ideal para aumentar la presión de la red de agua domiciliaria.

CONDICIONES DE TRABAJO

Voltaje de alimentación nominal: 127 V ~ 60 Hz

Consumo eléctrico: 40 W.

Temperatura del fluido de trabajo: 2 °C hasta 60°C.

Tipo de líquido requerido: Agua potable, agua limpia no agresiva y con el mínimo de cloro.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Gasto máximo: 3.0 m³/h.

Presión requerida arranque: 0.4 kg/cm².

Presión máxima de trabajo: 0.6 kg/cm².

Peso: 2.5 kg.

Motor: Asíncrono con rotor en jaula de ardilla. Protección IP 42. Lubricados por el líquido bombeado.

Material de la Carcasa: Fundición recubierto con pintura epóxica.

Funcionamiento: Sensor de flujo magnético.

Tipo de roscas: Macho 1/2 in.

Condiciones de operación: Presión positiva.

